



EN 14450
S2

EN 1300
A

EN 1300
B



10
mm



5+2
mm



9016



Estrutura de parede dupla

Porta amovível

As paredes são isoladas com materiais térmicos e auto extingüíveis isolantes segundo a norma EN 13501-1

Dobradiças anti arrombamento

Aço manganês para proteção do mecanismo

Preparação standard para fixação ao solo e á parede (materiais incluídos)

A versão com ranhura permite o deposito de bens e envelopes sem a abertura da porta

Barcode	Model	Class	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	Height (L)	Depth (mm)	Quantity
124.01.00.000	ARES 640/C	C	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	1
124.04.00.000	ARES 650/C	C	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.07.00.000	ARES 660/C	C	332 × 485 × 450	277 × 431 × 357	Kg 66	L 43	1
124.10.00.000	ARES 670/C	C	432 × 485 × 450	377 × 431 × 357	Kg 87	L 58	1
124.13.00.000	ARES 680/C	C	532 × 485 × 450	477 × 431 × 357	Kg 98	L 73	1
124.16.00.000	ARES 690/C	C	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 111	L 89	1
124.02.00.000	ARES 640/E	E	282 × 435 × 350	227 × 381 × 257	Kg 48	L 22	1
124.05.00.000	ARES 650/E	E	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.08.00.000	ARES 660/E	E	332 × 485 × 450	277 × 431 × 357	Kg 66	L 43	1
124.11.00.000	ARES 670/E	E	432 × 485 × 450	377 × 431 × 357	Kg 87	L 58	1
124.14.00.000	ARES 680/E	E	532 × 485 × 450	477 × 431 × 357	Kg 98	L 73	1
124.17.00.000	ARES 690/E	E	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 111	L 89	1
COM RANHURA (dimensões: 12 × 218)							
124.19.00.000	ARES 650/C FER*	C	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.22.00.000	ARES 690/C FER*	C	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1
124.20.00.000	ARES 650/E FER*	E	352 × 435 × 450	297 × 381 × 357	Kg 64	L 40	1
124.23.00.000	ARES 690/E FER*	E	632 × 485 × 450	577 × 431 × 357	Kg 107	L 89	1

*O modelo ARES FER não tem certificação EN 14450

ACESSORIOS

124.01.00.103	Prateleira adicional	640
124.04.00.103	Prateleira adicional	650
124.07.00.103	Prateleira adicional	660-670 680-690