

KUMA 375/TC



EN 1143-1
IV

EN 1300
B

EN 1300
B

50 mm

50 mm

7035

Barra rígida anti arrombamento do lado das dobradiças

Aço manganês para proteção do mecanismo

Preparação standard para fixação ao solo (materiais incluídos)

Puxador saliente: 60 mm

Modelo	Designação	Abertura	Dimensões (A x B x C)	Peso	Largura	Profundidade	Quantidade
KUMA-75	KUMA 75/TC	TC	600 × 600 × 470	500 × 500 × 300	Kg 255	L 75	1
KUMA-100	KUMA 100/TC	TC	730 × 600 × 490	560 × 500 × 320	Kg 306	L 100	1
KUMA-150	KUMA 150/TC	TC	820 × 600 × 590	720 × 500 × 420	Kg 375	L 151	2
KUMA-200	KUMA 200/TC	TC	1060 × 600 × 590	960 × 500 × 420	Kg 464	L 201	2
KUMA-275	KUMA 275/TC	TC	1400 × 600 × 590	1300 × 500 × 420	Kg 584	L 273	2
KUMA-375	KUMA 375/TC	TC	1400 × 700 × 650	1300 × 600 × 480	Kg 690	L 374	2
KUMA-460	KUMA 460/TC	TC	1700 × 700 × 650	1600 × 600 × 480	Kg 820	L 460	3

OPÇÕES DE FECHADURAS

E + M52	F + M252	G + M252 MLCD	H + M552	I + M552 MLCD	M + PULSE	O + DIGITECH	Q + MINITECH	R + TECHMASTER
---------------	----------------	------------------------	----------------	------------------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------------

ACESSÓRIOS

101010462	Prateleira adicional	75
101010463	Prateleira adicional	100
101010464	Prateleira adicional	150 200 275
101010465	Prateleira adicional	375 460