



PK são armários testados 120 minutos contra o fogo de acordo com as normas escandinavas NT FIRE 017 oferecendo uma proteção para papel

Preparação standard para fixação ao solo (materiais de fixação incluídos)

Puxador saliente: 40 mm

OPÇÕES DE FECHADURAS



ACESSÓRIOS

R/AI-PK	Prateleira adicional	410-420 430-440
R/AI-PK480	Prateleira adicional	480
R/AI-PK490	Prateleira adicional	490
RE/AI-PK	Prateleira amovível para pastas suspensas	410-420 430-440
T/150	Cofre interior com chave H=150	
T/350	Cofre interior com chave H=350 mm	
PC/350	Chaveiro interno amovível (500 chave) H=350 mm	
T/MI-400	Cofre ignifugo "MI-400" - NT FIRE 017 90 diskette	

Modelo	PK	Classe	Altura (A)	Profundidade (B)	Largura (C)	Peso (Kg)	Largura (L)	Altura (H)	Tempo (min)
AI-PK410	PK 410/C	C	680	670	580	490	485	360	Kg 150 L 87 - 120'
AI-PK420	PK 420/C	C	1030	670	580	840	485	360	Kg 205 L 149 - 120'
AI-PK430	PK 430/C	C	1380	670	580	1190	485	360	Kg 260 L 211 - 120'
AI-PK440	PK 440/C	C	1730	670	580	1540	485	360	Kg 315 L 273 - 120'
AI-PK480	PK 480/C	C	1730	1160	580	1540	970	360	Kg 495 L 546 - 120'
AI-PK490	PK 490/C*	C	1980	1220	580	1790	1040	360	Kg 565 L 679 - 120'

*O modelo PK490 não tem certificação EN 14450